COELAN Quarzsand H32

Technisches Merkblatt

(Stand: 2019-12-12)

Anwendungsgebiete:

Füllstoff zur Herstellung von Kratzspachtelmassen und Mörtel auf Kunstharzbasis.

Farbe / Einstellung:

- sandgelb

Produkteigenschaften:

- Sieblinie 0,1 - 0,5 mm
- ofengetrocknet
- hohe chemische Reinheit

Gebindegröße:

25 kg Sack

Materialverbrauch:

- nach Bedarf und Einsatzgebiet

Lagerung:

In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Räumen lagern.

Dichte:

ca. 2,65 g/cm³

Entsorgung

Entsorgung im flüssigen Zustand:

/

Entsorgung im ausgehärteten Zustand:

EAK 08 04 10

Untergrund:

- Siehe entsprechendes Technisches Merkblatt der jeweiligen Kunstharzbeschichtungen.

Verarbeitungstemperatur:

Bitte beachten Sie die gesonderten Technischen Merkblätter der jeweiligen Produkte.

Verarbeitungshinweise:

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den gesonderten Technischen Merkblättern sowie den entsprechenden Verarbeitungsanleitungen.

Wichtige Hinweise

Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen und Gefahrstoffklassen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt.

Diese technische Information soll Sie aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, welche wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kerndatenveränderungen vor. Durch Erscheinen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.